

発行日 2023-1-30  
改訂日 2024-2-01  
改訂番号 2.2

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 ThreeBond 6154Q エアゾール

安全データシートの供給者の詳細

供給者  
スリーボンド ファインケミ カル株式会社  
〒252-0146 神奈川県相模原市緑区大山町1-1

緊急連絡電話番号  
042-703-7126 (SDSの内容に関するお問い合わせ)  
0120-56-1456 (商品の技術、SDSの請求に関するお問い合わせ)

化学品の推奨用途及び使用上の制限

推奨用途 自動車整備用

使用上の制限  
当該用途に使用することの妥当性・安全性について事前確認すること。推奨用途以外の用途へ使用する場合は専門家の判断を仰ぐこと。  
本商品は工業用であり、家庭用および医療用インプラント への使用は禁止する。

2. 危険有害性の要約

GHS 分類

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| エアゾール                     | 区分 1     |
| 急性毒性(経口)                  | 分類できない   |
| 急性毒性(経皮)                  | 分類できない   |
| 急性毒性(吸入) - ガス             | 区分に該当しない |
| 急性毒性(吸入) - 蒸気             | 分類できない   |
| 急性毒性(吸入) - 粉じん／ミスト        | 区分 4     |
| 皮膚腐食性／刺激性                 | 分類できない   |
| 眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性          | 分類できない   |
| 呼吸器感作性                    | 分類できない   |
| 皮膚感作性                     | 分類できない   |
| 生殖細胞変異原性                  | 区分 2     |
| 発がん性                      | 区分 1A    |
| 生殖毒性                      | 分類できない   |
| 授乳に対する又は授乳を介した影響          | 分類できない   |
| 特定標的臓器毒性(単回ばく露)           | 区分 3     |
| 区分 3 標的臓器影響: 気道刺激性, 麻酔作用。 |          |
| 特定標的臓器毒性(反復ばく露)           | 区分 2     |
| 区分 2 呼吸器。                 |          |
| 誤えん有害性                    | 分類できない   |
| 水生環境有害性 短期(急性)            | 区分 3     |
| 水生環境有害性 長期(慢性)            | 区分 3     |
| オゾン層への有害性                 | 分類できない   |

GHSラベル要素



注意喚起語

危険

危険有害性情報

H222 - 極めて可燃性の高いエアゾール  
H229 - 高圧容器: 熱すると破裂のおそれ  
H332 - 吸入すると有害  
H341 - 遺伝性疾患のおそれの疑い  
H350 - 発がんのおそれ  
H336 - 眠気又はめまいのおそれ  
H373 - 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ  
H412 - 長期継続的影響によって水生生物に有害  
長期にわたる、又は反復ばく露による以下の臓器の障害のおそれ: 呼吸器。

注意書き

安全対策

- 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと
- 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること
- 屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること
- 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと
- 環境への放出を避けること
- 容器を接地しアースをとること
- 火花を発生させない工具を使用すること
- 静電気放電に対する措置を講ずること
- 熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙
- 容器を密閉しておくこと
- 涼しいところに置くこと
- 使用前に取扱説明書または技術資料を入手すること
- 防爆型の電気機器/換気装置/照明機器を使用すること

応急措置

- ばく露又はばく露の懸念がある場合: 医師の診察/手当てを受けること
- 皮膚
  - 皮膚(又は髪)に付着した場合: 直ちに汚染された衣類をすべて脱ぐこと。皮膚を水【又はシャワー】で洗うこと吸入
  - 吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること
  - 気分が悪いときは医師に連絡すること
- 火災
  - 火災の場合: 消火するために乾燥した砂、粉末消火剤又は耐アルコール泡消火剤を使用すること
- 管
  - 施錠して保管すること
  - 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと
- 廃棄
  - 内容物/容器は都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること

他の危険有害性

皮膚に接触すると有害のおそれ。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別

混合物

| 化学名又は一般名 | CAS番号    | 濃度又は濃度範囲(%) | 化審法番号   | 安衛法番号   |
|----------|----------|-------------|---------|---------|
| ジメチルエーテル | 115-10-6 | 40-50       | (2)-360 | (2)-360 |

|             |           |        |          |                   |
|-------------|-----------|--------|----------|-------------------|
| カーボンブラック    | 1333-86-4 | 1-<5   | -        | (5)-5222,(5)-3328 |
| エタノール       | 64-17-5   | 0.1-<1 | (2)-202  | (2)-202           |
| イソプロピルアルコール | 67-63-0   | 0.1-<1 | (2)-207  | 2-(8)-319         |
| アスファルト      | 8052-42-4 | 1-<5   | (9)-1720 | (9)-1720          |
| 鉱油          | -         | 0.1-<1 |          |                   |
| 固形パラフィン     | -         | 1-<5   |          |                   |
| イソパラフィン、添加剤 | -         | 40-<50 |          |                   |

当製品は、生殖毒性区分1、1 A、1 B、又は授乳に対する又は授乳を介した影響のための追加区分に分類される成分を0.1%以上0.3%未満含有している。当製品は、生殖毒性区分2 に分類される成分を0.1%以上3.0%未満含有している。

2023年3月31日迄 化学物質排出把握管理促進法(PRTR法)  
該当しない

2023年4月1日以降 化学物質排出把握管理促進法(PRTR法)  
該当しない

労働安全衛生法  
通知対象物質  
法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号・別表第9及び第3号・別表3

| 化学名又は一般名    | CAS番号     | 区分     | 政令番号                   |
|-------------|-----------|--------|------------------------|
| カーボンブラック    | 1333-86-4 | 通知対象物質 | Attached table 9-130   |
| エタノール       | 64-17-5   | 通知対象物質 | Attached table 9-061   |
| イソプロピルアルコール | 67-63-0   | 通知対象物質 | Attached table 9-494   |
| アスファルト      | 8052-42-4 | 通知対象物質 | Attached table 9-011-3 |
| 鉱油          | -         | 通知対象物質 | Attached table 9-168   |

表示対象物質  
法第57条、施行令第18条第1号、第2号・別表第9及び第3号・別表3

| 化学名又は一般名 | CAS番号     | 区分     | 政令番号                   |
|----------|-----------|--------|------------------------|
| カーボンブラック | 1333-86-4 | 表示対象物質 | Attached table 9-130   |
| エタノール    | 64-17-5   | 表示対象物質 | Attached table 9-061   |
| アスファルト   | 8052-42-4 | 表示対象物質 | Attached table 9-011-3 |

毒物及び劇物取締法  
該当しない

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)  
該当しない

## 4. 応急措置

|                                       |                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一般的なアドバイス                             | 治療を行う医師にこの安全性データシートを示すこと。ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診察／手当てを受けること。                                                                               |
| 吸入した場合                                | 空気の新鮮な場所に移すこと。ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診察／手当てを受けること。                                                                                          |
| 皮膚に付着した場合                             | 皮膚を石けん(鹼)と水で洗うこと。                                                                                                                        |
| 眼に入った場合                               | 直ちに少なくとも15分間まぶた(瞼)の裏側まで多量の水で洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。洗っている間は目を大きく広げたままにすること。受傷部をこすらないこと。刺激が生じて長引くときは、医師の手当てをうけること。 |
| 飲み込んだ場合                               | 無理に吐かせないこと。水で口をすすぎ、その後多量の水を飲むこと。意識のない者には、何も口から与えてはならない。医師に連絡すること。                                                                        |
| 急性症状及び遅発性症状の最も重要な 利用可能な情報は無い。<br>徴候症状 |                                                                                                                                          |
| 応急措置をする者の保護に必要な注意                     | すべての着火源を排除すること。医療者に物質の関与を伝え、自身の保護及び汚染の拡大                                                                                                 |

|               |                                         |
|---------------|-----------------------------------------|
| 事項            | を防止するための措置を講じること。個人用保護衣を着用すること(項目8を参照)。 |
| 医師に対する特別な注意事項 | 症状に応じて治療すること。                           |

## 5. 火災時の措置

|                       |                                                                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 適切な消火剤                | 粉末消火剤。二酸化炭素(CO2)。水噴霧。                                                                                                                                |
| 使ってはならない消火剤           | 漏えい(洩)を止めることができない限り、漏えいガス火災を消火してはならない。                                                                                                               |
| 特有の危険有害性              | 発火のリスク。製品及び空容器を熱源及び着火源から遠ざけること。燃焼残留物や汚染された消火水は現地の規制に従って廃棄しなければならない。ボンベは極度に加熱すると破裂するおそれがある。損傷したボンベは専門家のみが扱うこと。容器が熱せられると破裂するおそれ。火災の場合には、水噴霧で容器を冷却すること。 |
| 特有の消火方法               | 水噴霧で容器を冷却すること。                                                                                                                                       |
| 消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置 | 消火を行う者は自給式呼吸器及び消火活動用の完全装備を着用しなければならない。個人用保護具を使用すること。                                                                                                 |
| その他の情報                | 警告：放水では十分な消火の効果が得られない場合がある。                                                                                                                          |

## 6. 漏出時の措置

|                       |                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置 | 人員を安全な区域に退避させること。指定された個人用保護具を着用すること。詳細については項目8を参照。皮膚、眼又は衣類との接触を避けること。十分換気されているか確認すること。人員を漏出／漏えい(洩)の風上に遠ざけること。全ての着火源を排除すること(近接区域は喫煙とし、裸火、火花又は火炎を排除すること)。静電気に対する予防措置を講ずること。粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーの吸入を避けること。 |
| 緊急対応を行う者のための保護具       | 項目8で推奨されている個人用保護具を着用すること。                                                                                                                                                                               |
| 環境に対する注意事項            | 項目7及び項目8に記載されている保護措置を参照すること。安全に対処できるならば、それ以上の漏えい(洩)又は漏出を防ぐこと。製品が排水路に入らないようにすること。                                                                                                                        |
| 封じ込め方法                | 排水路、下水溝、排水溝、水路に入らないようにすること。リスクを伴わずに可能ならば漏えい(洩)を止めること。蒸気抑制泡を使用して蒸気を減らすことができる。流去水を回収するために液体流出物のかなり前方に堤防を築くこと。水浸しにして重合を完了させてから、床から掻き取ること。                                                                  |
| 浄化方法                  | 静電気に対する予防措置を講ずること。せき止めること。不活性吸収材料で吸収すること。回収して適切に表示された容器に移すこと。                                                                                                                                           |
| 二次災害の防止策              | 汚染された物体及び区域を環境規則に従って十分に浄化すること。                                                                                                                                                                          |
| その他の情報                | その区域を換気すること。項目7及び項目8に記載されている保護措置を参照すること。                                                                                                                                                                |

## 7. 取扱い及び保管上の注意

### 取扱い

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 安全取扱注意事項 | 『8. ばく露防止措置及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。個人用保護具を使用すること。熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。裸火又は他の着火源に噴霧しないこと。静電気放電(有機蒸気の着火の原因となる)を防止するために、必要な対策を講じること。火花を発生させない工具及び防爆型の機器を使用すること。製品の取扱いを閉鎖系内に限定するか適切な排気式換気を設けること。スプリンクラーが装備された区域に保管すること。缶に穴を開けたり焼却しないこと。内容物は加圧されている。破裂した場合。蒸気又はミストを吸い込まないようにすること。皮膚、眼又は衣類との接触を避けること。この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。汚染された衣類及び靴を脱ぐこと。 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|         |                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 衛生対策    | この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。汚染された作業衣は作業場から出さないこと。機器、作業区域及び衣類を定期的にクリーニングすることが推奨される。休憩前および製品の取扱い直後に手を洗うこと。                                                                                                          |
| 保管      |                                                                                                                                                                                                                 |
| 安全な保管条件 | 日光から遮断すること。熱、火花、炎及び他の着火源(例えば、点火バーナー、電気モーター及び静電気)から遠ざけること。適切な表示のある容器に保管すること。可燃性物質の近くには保管しないこと。スプリンクラーが装備された区域に保管すること。個別の国内規制に従って保管すること。現地の規則に従って保管すること。乾燥した涼しい場所に、熱源になり得るもの、裸火、日光又は他の化学物質から離して保管すること。施錠して保管すること。 |

8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度

| 化学名又は一般名               | 日本産業衛生学会                                             | 労働安全衛生法 作業環境評価基準 - 管理濃度 | ACGIH TLV                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| カーボンブラック<br>1333-86-4  | TWA: 4 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | -                       | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> inhalable particulate matter                                    |
| エタノール<br>64-17-5       | -                                                    | -                       | STEL: 1000 ppm                                                                           |
| イソプロピルアルコール<br>67-63-0 | Ceiling: 400 ppm<br>Ceiling: 980 mg/m <sup>3</sup>   | 200 ppm                 | STEL: 400 ppm<br>TWA: 200 ppm                                                            |
| アスファルト<br>8052-42-4    | -                                                    | -                       | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup><br>benzene-soluble aerosol fume, inhalable particulate matter |

生物学的職業性ばく露限界値

| 化学名又は一般名               | 日本産業衛生学会 | ACGIH                                                                                                                                                                       |
|------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| イソプロピルアルコール<br>67-63-0 | -        | 40 mg/L - urine (Acetone) - end of shift at end of workweek                                                                                                                 |
| アスファルト<br>8052-42-4    | -        | 2.5 µg/L - urine (1-Hydroxypyrene with hydrolysis) - end of shift at end of workweek<br>- urine (3-Hydroxybenzo(a)pyrene with hydrolysis) - end of shift at end of workweek |

|         |                                                                                          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 設備対策    | シャワー<br>洗眼場<br>換気システム。                                                                   |
| 環境ばく露防止 | 取扱場所の近くに、安全シャワー、手洗い、洗顔装置を設け、その位置を明瞭に表示することが望ましい。屋内作業場で使用の場合は、発生源の密閉化または局所排気装置の設置等の対策をする。 |

保護具

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 呼吸用保護具 | 【換気が不十分な場合】呼吸用保護具を着用すること。作業者がガスや蒸気に暴露される場合は呼吸用保護具(防毒マスク等)の着用を検討する。高濃度の化学物質を取り扱う場合は、送気マスクの装着を検討する。防毒マスクの選択については、以下の点に留意する。<br>-酸素濃度が18%未満の場所では使用しない。<br>-作業者が粉塵に暴露される環境で防毒マスクを使用する場合には、防じん機能付き吸収缶を使用する。<br>-防毒マスクは、日本産業規格(JIS T8152)に適合した、作業に適した性能及び構造のものを選ぶ。その際、取扱説明書等に記載されているデータを参考にする。 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|              |                                                                                                                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 手の保護具        | 適切な手袋を着用する。不浸透性の保護手袋の着用を検討する。<br>保護手袋の選択については、以下の点に留意する。<br>-取扱説明書に記載されている耐透過性クラス等を参考として、作業に対して余裕のある使用時間を設定し、その時間の範囲内で保護手袋を使用する。 |
| 眼及び／又は顔面の保護具 | 密封性の高い安全ゴーグル。医療ばく露又は産業ばく露に対してはサイドシールド付き安全眼鏡が推奨される。                                                                               |
| 皮膚及び身体の保護具   | 適切な保護衣を着用する。長袖の衣類。耐薬品性エプロン。帯電防止長靴。                                                                                               |

9. 物理的及び化学的性質

物理的及び化学的性質に関する情報

|                      |          |       |
|----------------------|----------|-------|
| 形状                   | 液体       |       |
| 色                    | 黒色       |       |
| 臭い                   | 微臭       |       |
| 特性                   | 値        | 備考・方法 |
| 融点／凝固点               | データなし    |       |
| 沸点又は初留点及び沸点範囲        | データなし    |       |
| 可燃性                  | データなし    |       |
| 爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界    |          |       |
| 可燃性又は爆発性の上限          | データなし    |       |
| 燃焼又は爆発の下限            | データなし    |       |
| 引火点                  | 42 °C    | セタ密閉式 |
| 蒸発速度                 | データなし    |       |
| 自然発火点                | データなし    |       |
| 分解温度                 | データなし    |       |
| pH                   | データなし    |       |
| 粘度                   |          |       |
| 動粘性率                 |          |       |
| 粘度                   | 2.5 Pa・s |       |
| 水への溶解度               | 水に不溶性    |       |
| 溶解度                  | データなし    |       |
| n-オクタノール／水分配係数(log値) | データなし    |       |
| 蒸気圧                  | データなし    |       |
| 密度及び／又は比重            |          |       |
| 相対密度                 | 0.86     |       |
| 蒸気濃度                 | データなし    |       |
| かさ密度                 | データなし    |       |
| 相対ガス密度               | データなし    |       |
| 粒子特性                 |          |       |
| 粒径                   | データなし    |       |
| 粒径分布                 | データなし    |       |
| その他の情報               |          |       |
| 爆発性                  | データなし    |       |
| 酸化性                  | データなし    |       |

10: 安定性及び反応性

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 化学的安定性     | 通常の条件下で安定。                 |
| 危険有害反応可能性  | 通常の条件では危険有害な反応は起こらない。      |
| 避けるべき条件    | 保管時の高温。                    |
| 混触危険物質     | 酸化性物質。                     |
| 危険有害な分解生成物 | 原料分解時にCOなど有毒ガスを発生する可能性がある。 |

11. 有害性情報

急性毒性

毒性の数値尺度 - 製品情報  
利用可能な情報はない

以下の値はGHS文書の第3.1章に基づいて算出された  
ATEmix(経口) 12,200.00 mg/kg  
ATEmix(経皮) 2,880.00 mg/kg  
ATEmix(吸入 - 粉じん/ミスト) 1.60 mg/l

未知の急性毒性  
混合物の 52.224 %は急性吸入毒性(粉じん/ミスト)が未知の成分から成る

| 化学名又は一般名    | 経口LD50              | 経皮LD50                | 吸入 LC50                                          |
|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| ジメチルエーテル    | -                   | -                     | = 164000 ppm (Rat) 4 h                           |
| カーボンブラック    | > 15400 mg/kg (Rat) | -                     | > 4.6 mg/m <sup>3</sup> (Rat) 4 h                |
| エタノール       | = 7060 mg/kg (Rat)  | -                     | = 116.9 mg/L (Rat) 4 h<br>= 133.8 mg/L (Rat) 4 h |
| イソプロピルアルコール | = 1870 mg/kg (Rat)  | = 4059 mg/kg (Rabbit) | > 10000 ppm (Rat) 6 h                            |
| アスファルト      | > 5000 mg/kg (Rat)  | > 2000 mg/kg (Rabbit) | > 94.4 mg/m <sup>3</sup> (Rat) 4.5 h             |

略語及び頭文字  
Rat: ラット  
Rabbit: ウサギ

|                  |                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 症状               | 利用可能な情報はない。                                                                                                                                                                                            |
| 製品情報             |                                                                                                                                                                                                        |
| 経口               | この化学物質又は混合物の特定試験データはない。                                                                                                                                                                                |
| 吸入               | 内容物を故意に濃縮して吸入する意図的な乱用は、有害又は生命に危険であるおそれがある。                                                                                                                                                             |
| 皮膚接触             | 皮膚に接触すると有害のおそれ。                                                                                                                                                                                        |
| 眼接触              | この化学物質又は混合物の特定試験データはない。                                                                                                                                                                                |
| 皮膚腐食性/刺激性        | 利用可能なデータに基づき、分類基準を満たさない。分類できない。                                                                                                                                                                        |
| 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 利用可能なデータに基づき、分類基準を満たさない。分類できない。                                                                                                                                                                        |
| 呼吸器感作性又は皮膚感作性    | 分類できない。                                                                                                                                                                                                |
| 生殖細胞変異原性         | 変異原性が知られている又は変異原性が疑われる物質を含んでいる。成分に対して利用可能なデータに基づく分類。遺伝性疾患のおそれの疑い。                                                                                                                                      |
| 発がん性             | 有害性を示す化学物質(シリカ、石英、カーボンブラック、酸化チタン、結晶質シリカのうち3項に表示されている化学物質)は製品中に練り込まれており、吸入性の粉じんにはならない。意図される方法で使用、または供給される形態であれば、本製品によって上記化学物質の有害性を受けることはない。発がん性が知られている又は発がん性が疑われる物質を含んでいる。成分に対して利用可能なデータに基づく分類。発がんのおそれ。 |

以下に表が掲示される場合、本製品に含有される発がん性物質の情報を示している。表が掲示されない場合製品としてデータなし。

| 化学名又は一般名               | 日本 | IARC               |
|------------------------|----|--------------------|
| カーボンブラック<br>1333-86-4  | 2  | Group 2B           |
| エタノール<br>64-17-5       | 1A | Group 1            |
| イソプロピルアルコール<br>67-63-0 | –  | Group 1<br>Group 3 |
| アスファルト<br>8052-42-4    | 2  | Group 2B           |

生態蓄積性

成分情報

| 化学名又は一般名               | 分配係数  |
|------------------------|-------|
| ジメチルエーテル<br>115-10-6   | -0.18 |
| エタノール<br>64-17-5       | -0.35 |
| イソプロピルアルコール<br>67-63-0 | 0.05  |
| アスファルト<br>8052-42-4    | 6     |

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| 土壌中の移動性   | 利用可能な情報はない。                     |
| オゾン層への有害性 | 分類できない。利用可能なデータに基づき、分類基準を満たさない。 |
| 他の有害影響    | 利用可能な情報はない。                     |

13. 廃棄上の注意

|          |                                                                                                                                               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 残余廃棄物    | 国、都道府県、および市町村の規制に従って廃棄すること。都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに依託して処理する。本製品を含む廃液及び洗浄排水を直接河川等に排出したり、そのまま埋め立てたり投棄することはしてはならない。 |
| 汚染容器及び包装 | 使用済みの容器・ウエス等も、残余廃棄物と同様に処理する。                                                                                                                  |

14. 輸送上の注意

IMDG

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| 国連番号又はID番号               | UN1950                           |
| 品名(国連輸送名)                | エアゾール                            |
| 説明                       | UN1950, エアゾール, 2.1, (42°C c.c.)  |
| 国連分類(輸送における危険有害性<br>クラス) | 2.1                              |
| 海洋汚染物質                   | Np                               |
| EmS-No.                  | F-D, S-U                         |
| 特別条項                     | 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959 |

ADR

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| 国連番号又はID番号               | UN1950                  |
| 品名(国連輸送名)                | エアゾール                   |
| 説明                       | UN1950, エアゾール, 2.1, (E) |
| 国連分類(輸送における危険有害性<br>クラス) | 2.1                     |
| ERGコード                   | 10L                     |
| 特別条項                     | 327, 625, 344, 190      |

IATA

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| 国連番号又はID番号               | UN1950                           |
| 品名(国連輸送名)                | Aerosols, flammable              |
| 説明                       | UN1950, Aerosols, flammable, 2.1 |
| 国連分類(輸送における危険有害性<br>クラス) | 2.1                              |
| 容器等級                     | III                              |
| 特別条項                     | A145, A167, A802                 |
| ERGコード                   | 10L                              |

日本

|            |                    |
|------------|--------------------|
| 国連番号又はID番号 | UN1950             |
| 品名(国連輸送名)  | エアゾール              |
| 説明         | UN1950, エアゾール, 2.1 |

国連分類(輸送における危険有害性 2.1  
クラス)  
特別条項 63, 190, 327, 344, 959

15. 適用法令

国内規制  
2023年3月31日迄 化学物質排出把握管理促進法(PRTR法)  
該当しない  
2023年4月1日以降 化学物質排出把握管理促進法(PRTR法)  
該当しない

労働安全衛生法  
特定化学物質等(特化則)  
該当しない  
表示対象物質  
法第57条、施行令第18条第1号、第2号・別表第9及び第3号・別表3  
通知対象物質  
法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号・別表第9及び第3号・別表3

毒物及び劇物取締法  
該当しない  
火薬類取締法  
該当しない  
高圧ガス保安法  
該当しない  
消防法:  
引火性液体、第4類、第2石油類、非水溶性液体、危険等級 III、1000リットル  
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)  
該当しない

船舶安全法  
詳細については項目 14を参照  
航空法  
詳細については項目 14を参照  
港則法  
詳細については項目 14を参照

16. その他の情報

発行日 2023-1-30  
改訂日 2024-2-01

安全データシート で使用されている略語及び頭文字のキー又は凡例  
例 8. ばく 露防止及び保護措置

|     |              |     |       |
|-----|--------------|-----|-------|
| TWA | TW A(時間加重平均) | 天井値 | 最大限界値 |
| *   | 経皮吸収         | +   | 感作性物質 |

本SDSの編集に使用した主要参考文献及びデータ源  
JIS Z 7252:2019 GHSに基づく 化学品の分類方法。JIS Z 7253:2019 GHSに基づく 化学品の危険有害性情報の伝達方法-ラベル, 作業場内の表示及び安全データシート (SDS)。

免責事項  
このSDSは、JIS Z 7252:2019およびJIS Z 7253:2019の要件に準拠している。この安全データシートに記載されている内容は、発行日時点の知見、情報に基づき正確を期したものです。ここに記載されている情報は当該製品の安全な取扱い、使用、加工処理、保管、運搬、廃棄、漏えい時の処理など指針とすることのみを目的としたものであり、いかなる保証をするものではなく、また品質仕様ではありません。本文中に明記されている場合を除き、他の何らかの材料と組み合わせて使用した場合、または何らかのプロセスに使用した場合には、有効でなくなる場合があります。

## [会社情報]

販売者：愛知スズキ販売(株)

所在地：愛知県名古屋市昭和区滝子通1丁目14番地

TEL:052-871-7301