

発行日 2021-5-19

改訂日 2024-2-1

改定番号 2.2

## 1: 化学品及び会社情報

|                          |                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品名                      | ThreeBond 6609                                                                                    |
| 化学品の推奨用途及び使用上の制限<br>推奨用途 | 洗浄剤                                                                                               |
| 使用上の制限                   | 当該用途に使用することの妥当性・安全性について事前確認すること。推奨用途以外の用途へ使用する場合は専門家の判断を仰ぐこと。本商品は工業用であり、家庭用および医療用インプラントへの使用は禁止する。 |
| 安全データシートの供給者の詳細<br>供給者   | スリーボンドファインケミカル株式会社<br>〒252-0146 神奈川県相模原市緑区大山町1-1                                                  |
| 緊急連絡電話番号                 | 042-703-7126 (SDSの内容に関するお問い合わせ)<br>0120-56-1456 (商品の技術、SDSの請求に関するお問い合わせ)                          |

## 2: 危険有害性の要約

### GHS - 分類

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| エアゾール                          | 区分 1                |
| 急性毒性(経口)                       | 区分に該当しない            |
| 急性毒性(経皮)                       | 分類できない              |
| 急性毒性(吸入) - ガス                  | 区分に該当しない            |
| 急性毒性(吸入) - 蒸気                  | 分類できない              |
| 急性毒性(吸入) - 粉塵/ミスト              | 分類できない              |
| 皮膚腐食性/刺激性                      | 区分 1                |
| 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性               | 区分 1                |
| 呼吸器感作性                         | 分類できない              |
| 皮膚感作性                          | 分類できない              |
| 生殖細胞変異原性                       | 分類できない              |
| 発がん性                           | 分類できない              |
| 生殖毒性                           | 区分 1B               |
| 授乳に対する又は授乳を介した影響               | 授乳に対する又は授乳を介した影響はない |
| 特定標的臓器毒性(単回ばく露)                | 区分 2                |
| 区分 2 血液系。肝臓。腎臓。中枢神経系。視覚器。全身毒性。 |                     |
| 特定標的臓器毒性(反復ばく露)                | 区分 2                |
| 区分 2 中枢神経系、視覚器。                |                     |
| 誤えん有害性                         | 分類できない              |
| 水生環境有害性 短期(急性)                 | 分類できない              |
| 水生環境有害性 長期(慢性)                 | 分類できない              |
| オゾン層への有害性                      | 分類できない              |

### GHSラベル要素

**注意喚起語**

危険

**危険有害性情報**

H314 - 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷

H360 - 生殖能又は胎児への悪影響のおそれ

H371 - 臓器の障害のおそれ

H373 - 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ

H222 - 極めて可燃性の高いエアゾール

H229 - 高圧容器: 熱すると破裂のおそれ

H371 - 以下の臓器の障害のおそれ: 血液系, 肝臓, 腎臓, 中枢神経系, 視覚器, 全身毒性。

H373 - 長期にわたる、又は反復ばく露による以下の臓器の障害のおそれ: 中枢神経系, 視覚器。

**注意書き****安全対策**

全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。

保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。

粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。

取扱い後は顔、手、露出した皮膚をよく洗うこと。

この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。

熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。

使用後を含め、穴を開けたり燃やしたりしないこと。

裸火又は他の着火源に噴霧しないこと。

使用前に取扱説明書または技術資料を入手すること。

**応急措置**

ばく露又はばく露の懸念がある場合: 医師の診察/手当てを受けること。

直ちに医師に連絡すること。

ばく露又はばく露の懸念がある場合: 医師に連絡すること。

特別な処置が必要である(このSDSの4項を見よ)。

直ちに医師に連絡すること 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

飲み込んだ場合: 口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。

皮膚(または髪)に付着した場合: 直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水【又はシャワー】で洗うこと。

汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。

吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

直ちに医師に連絡すること。

**保管**

施錠して保管すること。

日光から遮断し、40 ° C以上の温度にばく露しないこと。

**廃棄**

内容物/容器は都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。

**他の危険有害性**

飲み込むと有害のおそれ。

皮膚に接触すると有害のおそれ。

**3: 組成及び成分情報**

化学物質・混合物の区別 混合物

| 化学品の名称        | CAS番号     | 濃度又は濃度範囲(%) | 化審法番号                                           | 安衛法番号                                           |
|---------------|-----------|-------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ブタン           | 106-97-8  | 1-＜5        | (2)-4                                           | -                                               |
| 2-イソブトキシエタノール | 4439-24-1 | 5-＜15       | (2)-407,(2)-2424,(7)-97,(2)-2424,(2)-407,(7)-97 | (2)-407,(2)-2424,(7)-97,(2)-2424,(2)-407,(7)-97 |
| メタノール         | 67-56-1   | 1-＜5        | (2)-201                                         | (2)-201                                         |
| プロパン          | 74-98-6   | 1-＜5        | (2)-3                                           | (2)-3                                           |
| 水、添加剤         | -         | 80-＜90      | -                                               | -                                               |

化学物質排出把握管理促進法(PRTR)  
該当しない

労働安全衛生法  
通知対象物質

安衛法通知対象物質:労働安全衛生法施行令別表第9(労働安全衛生法第57条の2および労働安全衛生規則第34条の2の4関係)

| 化学品の名称 | CAS番号    | 区分     | 政令番号 |
|--------|----------|--------|------|
| ブタン    | 106-97-8 | 通知対象物質 | 482  |
| メタノール  | 67-56-1  | 通知対象物質 | 560  |

表示対象物質

安衛法表示対象物質:労働安全衛生法施行令別表第9(労働安全衛生法第57条および労働安全衛生法規則第33条関係)

| 化学品の名称 | CAS番号    | 区分     | 政令番号 |
|--------|----------|--------|------|
| ブタン    | 106-97-8 | 表示対象物質 | 482  |
| メタノール  | 67-56-1  | 表示対象物質 | 560  |

毒物及び劇物取締法  
該当しない

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)  
優先評価化学物質

| 化学品の名称        | 化審法      |
|---------------|----------|
| 2-イソブトキシエタノール | 優先評価化学物質 |
| メタノール         | 優先評価化学物質 |

4: 応急措置

一般的なアドバイス

治療を行う医師にこの安全性データシートを示すこと。直ちに医師の手当てを受ける必要がある。

吸入した場合

空気の新鮮な場所に移すこと。呼吸が停止している場合には、人工呼吸を行うこと。直ちに医師の手当てを受けること。負傷者がその物質を飲み込んだり吸入した場合には口移し法は使わないこと。一方向弁付きポケット・マスク又は他の適切な呼吸医療装置を使用して人工呼吸を行うこと。呼吸が困難な場合には、(資格のある者が)酸素吸入を行うこと。遅発性の肺水腫が生じるおそれがある。直ちに医師の診察／手当てを受けること。

皮膚に付着した場合

汚染された衣服及び靴を脱ぎ、直ちに石けんと多量の水で洗うこと。直ちに医師の診察／手当てを受けること。

眼に入った場合

直ちに少なくとも15分間まぶた(瞼)の裏側まで多量の水で洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。洗っている間は眼を大きく広げたままにすること。受傷部をこすらないこと。直ちに医師の診察／手当てを受けること。

|                       |                                                                                                                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 飲み込んだ場合               | 無理に吐かせないこと。水で口をすすぎ、その後多量の水を飲むこと。意識のない者には、何も口から与えてはならない。直ちに医師の診察／手当てを受けること。                                                                              |
| 急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 灼熱感。                                                                                                                                                    |
| 応急措置をする者の保護に必要な注意事項   | すべての着火源を排除すること。医療者が物質の関与を認識していることを確認し、彼ら自身の保護及び汚染の拡大を防止するための措置を講じること。個人用保護衣を着用すること(項目8を参照)。皮膚、眼又は衣類との接触を避けること。皮膚に直接触れないようにすること。口対口の人工呼吸を行う際はバリアを使用すること。 |
| 医師に対する特別な注意事項         | この製品は腐蝕性物質である。胃洗浄または嘔吐の適用な禁忌である。胃穿孔または食道に穿孔がないか調べること。化学的解毒薬を与えないこと。声門の浮腫により窒息が生じるおそれがある。湿性う音、泡状の痰および高い脈拍圧を伴う血圧の著しい低下が発生する場合がある。                         |

5: 火災時の措置

|                           |                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 適切な消火剤                    | 粉末消火剤。二酸化炭素(CO2)。水噴霧。                                                                                                                                                                                   |
| 使ってはならない消火剤               | 漏洩を止めることができない限り、漏洩ガス火災を消火してはならない。                                                                                                                                                                       |
| 特有の危険有害性                  | 発火のリスク。製品及び空容器を熱源及び着火源から遠ざけること。燃焼残留物や汚染された消火水は現地の規制に従って廃棄しなければならない。ポンベは極度に加熱すると破裂するおそれがある。損傷したポンベは専門家のみが扱うこと。容器が熱せられると破裂するおそれ。本製品は眼、皮膚、及び粘膜の薬傷を引き起こす。熱分解すると刺激性のガスおよび蒸気を放出することがある。火災の場合には、水噴霧で容器を冷却すること。 |
| 引火性特性                     | 容器が熱せられると破裂するおそれ。                                                                                                                                                                                       |
| 特有の消火方法<br>大規模火災          | 水噴霧で容器を冷却すること。<br>警告: 消火の効果が得られない場合には水噴霧を使用すること。                                                                                                                                                        |
| 消火活動を行う者の特別な保護具及び<br>予防措置 | 消火を行う者は自給式呼吸器及び消火活動用の完全装備を着用しなければならない。個人用保護具を使用すること。                                                                                                                                                    |

6: 漏出時の措置

|                           |                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 人体に対する注意事項、保護具及び緊急<br>時措置 | 人体を安全な区域に退避させること。指定された個人保護具を使用すること。詳細については項目8を参照。皮膚、眼又は衣類との接触を避けること。十分換気されているか確認すること。人員を漏出／漏えい(洩)の風上に遠ざけること。全ての着火源を排除すること(近接区域は喫煙とし、裸火、火花又は火炎を排除すること)。静電気に対する予防措置を講ずること。粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーの吸入を避けること。注意! 腐食性物質。 |
| 緊急対応を行う者のための保護具           | 8項で推奨されている個人用保護具を着用すること。                                                                                                                                                                                         |
| 環境に対する注意事項                | 7項及び8項に記載されている保護措置を参照すること。安全に対処できるならば、それ以上の漏えい(洩)又は漏出を防ぐこと。製品が排水路に入らないようにすること。環境中に放出してはならない。表土／下層土に侵入させないようにすること。                                                                                                |
| 封じ込め方法                    | 排水路、下水溝、排水溝、水路に入らないようにすること。リスクを伴わずに可能ならば漏えい(洩)を止めること。蒸気抑制泡を使用して蒸気を減らすことができる。流去水を回収するために液体流出物のかなり前方に堤防を築くこと。水浸しにして重合を完了させてから、床から掻き取ること。                                                                           |

|          |                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------|
| 浄化方法     | 静電気に対する予防措置を講ずること。せき止めること。不活性吸収材料で吸収すること。回収して適切に表示された容器に移すこと。 |
| 二次災害の防止策 | 汚染された物体及び区域を環境規則に従って十分に浄化すること。                                |
| その他の情報   | その区域を換気すること。7項及び8項に記載されている保護措置を参照すること。                        |

## 7: 取扱い及び保管上の注意

### 取扱い

#### 安全取扱注意事項

『8. ばく露防止措置及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。個人用保護具を使用すること。熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。裸火又は他の着火源に噴霧しないこと。静電気放電(有機蒸気の着火の原因となる)を防止するために、必要な対策を講じること。火花を発生させない工具及び防爆型の機器を使用すること。製品の取り扱いを閉鎖系内に限定するか適切な排気式換気を設けること。スプリンクラーが装備された区域に保管すること。缶に穴を開けたり焼却しないこと。内容物は加圧されている。破裂した場合。蒸気又はミストを吸い込まないようにすること。皮膚、眼又は衣類との接触を避けること。換気が不十分な場合、適切な呼吸用保護具を着用する。この製品を使用するとき、飲食又は喫煙をしないこと。汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。汚染された衣類及び靴を脱ぐこと。

#### 衛生対策

この製品を使用するとき、飲食又は喫煙をしないこと。汚染された作業衣は作業場から出さないこと。機器、作業区域及び衣類を定期的にクリーニングすることが推奨される。休憩前および製品の取扱い直後に手を洗うこと。皮膚、眼又は衣類との接触を避けること。適切な手袋および眼/顔面保護具を着用する。汚染された衣類および手袋は脱ぎ、再使用する前に内側を含めて洗濯をすること。

### 保管

#### 安全な保管条件

日光から遮断すること。熱、火花、炎及び他の着火源(例えば、点火バーナー、電気モーター及び静電気)から遠ざけること。適切な表示のある容器に保管すること。可燃性物質の近くには保管しないこと。スプリンクラーが装備された区域に保管すること。個別の国内規制に従って保管すること。現地の規則に従って保管すること。乾燥した涼しい場所に、熱源になり得るもの、裸火、日光または他の化学物質から離して保管すること。湿気を遮断すること。施錠して保管すること。子供の手の届かない場所に保管すること。他の物質から離して保管すること。

## 8: ばく露防止及び保護措置

#### 設備対策

シャワー  
洗眼場  
換気システム。

#### 許容濃度

| 化学品の名称           | 日本産業衛生学会                                    | 労働安全衛生法 作業環境評価基準 - 管理濃度 | ACGIH TLV                       |
|------------------|---------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| ブタン<br>106-97-8  | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1200 mg/m <sup>3</sup> | -                       | STEL: 1000 ppm explosion hazard |
| メタノール<br>67-56-1 | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup>  | 200ppm                  | STEL: 250 ppm<br>TWA: 200 ppm   |

|                 |                           |   |                                                               |
|-----------------|---------------------------|---|---------------------------------------------------------------|
|                 | Skin<br>ISHL/ACL: 200 ppm |   | S*                                                            |
| プロパン<br>74-98-6 | -                         | - | : See Appendix F: Minimal<br>Oxygen Content, explosion hazard |

生物学的職業性ばく露限界値

| 化学品の名称           | 日本産業衛生学会                                  | ACGIH                                     |
|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| メタノール<br>67-56-1 | 20 mg/L - urine (Methanol) - end of shift | 15 mg/L - urine (Methanol) - end of shift |

環境ばく露防止

屋内作業場で使用の場合は、発生源の密閉化または局所排気装置の設置等の対策をする。取扱場所の近くに、安全シャワー、手洗い、洗顔装置を設け、その位置を明瞭に表示することが望ましい。

保護具

呼吸用保護具

【換気が不十分な場合】呼吸用保護具を着用すること。作業者がガスや蒸気に暴露される場合は呼吸用保護具(防毒マスク等)の着用を検討する。高濃度の化学物質を取り扱う場合は、送気マスクの装着を検討する。防毒マスクの選択については、以下の点に留意する。  
-酸素濃度が18%未満の場所では使用しない。  
-作業者が粉塵に暴露される環境で防毒マスクを使用する場合には、防じん機能付き吸収缶を使用する。  
-防毒マスクは、日本産業規格(JIS T8152)に適合した、作業に適した性能及び構造のものを選ぶ。その際、取扱説明書等に記載されているデータを参考にする。

手の保護具

適切な手袋を着用する。不浸透性の保護手袋の着用を検討する。  
保護手袋の選択については、以下の点に留意する。  
-取扱説明書に記載されている耐透過性クラス等を参考として、作業に対して余裕のある使用時間を設定し、その時間の範囲内で保護手袋を使用する。

眼、顔面の保護具

密封性の高い安全ゴーグル。医療ばく露または産業ばく露に対してはサイドシールド付き安全眼鏡が推奨される。顔面保護シールド。

皮膚及び身体の保護具

適切な保護衣を着用する。長袖の衣類。耐薬品性エプロン。帯電防止長靴。

9: 物理的及び化学的性質

物理的及び化学的性質に関する情報

|                   |       |            |
|-------------------|-------|------------|
| 形状                | 液体    |            |
| 色                 | 無色透明  |            |
| 臭い                | 特異臭   |            |
| 特性                | 値     | 備考・方法      |
| 融点・凝固点            | データなし |            |
| 沸点、初留点及び沸騰範囲      | データなし |            |
| 引火性               | データなし |            |
| 爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界 | データなし |            |
| 可燃性又は爆発性の上限       |       |            |
| 燃焼又は爆発の下限         |       |            |
| 引火点               | 引火せず  | クリーブランド開放式 |
| 自然発火点             | データなし |            |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| 分解温度                 | データなし |
| pH                   | 12    |
| 動粘性率                 | データなし |
| 粘度                   | データなし |
| 水への溶解度               | 水に可溶  |
| 溶解度                  | データなし |
| n-オクタノール／水分配係数(log値) | データなし |
| 蒸気圧                  | データなし |
| 相対ガス密度               | データなし |
| 相対密度                 | 1.0   |
| 粒子特性                 |       |
| 粒径                   | データなし |
| 粒径分布                 | データなし |

10:安定性及び反応性

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 安定性        | 通常の条件下で安定。                 |
| 危険有害反応可能性  | 通常の条件では危険有害な反応は起こらない。      |
| 避けるべき条件    | 加熱, 直射日光。                  |
| 混触危険物質     | 利用可能な情報はない。                |
| 危険有害な分解生成物 | 燃焼すると条件によって有害ガスが生成することがある。 |

11:有害性情報

急性毒性

毒性の数値尺度 - 製品情報

以下の値はGHS文書の第3.1章に基づいて算出された

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| ATEmix(経口)      | 4,123.70 mg/kg |
| ATEmix(経皮)      | 4,021.40 mg/kg |
| ATEmix(吸入 - 蒸気) | 40.20 mg/l     |

| 化学品の名称        | 経口LD50               | 経皮LD50                     | 吸入 LC50                            |
|---------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------|
| ブタン           | -                    | -                          | = 658 g/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h |
| 2-イソブトキシエタノール | = 400 mg/kg ( Rat )  | 200 - 400 mg/kg ( Rabbit ) | -                                  |
| メタノール         | = 6200 mg/kg ( Rat ) | = 15840 mg/kg ( Rabbit )   | = 22500 ppm ( Rat ) 8 h            |
| プロパン          | -                    | -                          | > 800000 ppm ( Rat ) 15 min        |

略語及び頭文字

Rat: ラット

Rabbit: ウサギ

|    |                                  |
|----|----------------------------------|
| 症状 | 発赤。灼熱。失明を引き起こすおそれがある。咳および/または喘鳴。 |
|----|----------------------------------|

製品情報

|                  |                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 経口               | この化学物質または混合物の特定試験データはない。火傷を引き起こす。(成分に基づく)。経口摂取すると消化管及び気道の上部に葉傷を引き起こす。暗色血の嘔吐及び下痢を伴う口及び胃内部の重篤な灼熱痛のおそれ。血圧低下のおそれ。口の周囲に褐色がかった又は黄色がかった変色が見られる場合がある。喉の腫脹による息切れ及び窒息のおそれ。飲み込むと肺損傷を引き起こすおそれがある。飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ。                |
| 吸入               | 内容物を故意に濃縮して吸入する意図的な乱用は、有害又は生命に危険であるおそれがある。この化学物質または混合物の特定試験データはない。吸入すると腐食性である。(成分に基づく)。腐食性のヒューム／ガスを吸入すると、数時間にわたる咳、窒息、頭痛、めまい及び脱力感のおそれ。胸苦しさ、息切れ、皮膚の青変、血圧低下、及び心拍数の増加を伴う肺水腫のおそれ。吸入された腐食性物質は毒性浮腫を引き起こす可能性がある。肺水腫は生命に危険である可能性がある。 |
| 皮膚接触             | この化学物質または混合物の特定試験データはない。腐食性。(成分に基づく)。火傷を引き起こす。皮膚に接触すると有害のおそれ。                                                                                                                                                               |
| 眼接触              | この化学物質または混合物の特定試験データはない。重篤な眼の損傷。(成分に基づく)。眼に対して腐食性であり失明を含む重篤な損傷を生じるおそれがある。眼に対する不可逆な損傷を引き起こすおそれがある。                                                                                                                           |
| 皮膚腐食性／刺激性        | 成分に対して利用可能なデータに基づく分類。火傷を引き起こす。                                                                                                                                                                                              |
| 眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 | 成分に対して利用可能なデータに基づく分類。眼に重度の障害を与えるリスクがある。火傷を引き起こす。                                                                                                                                                                            |
| 呼吸器感作性又は皮膚感作性    | 分類できない。                                                                                                                                                                                                                     |
| 生殖細胞変異原性         | 利用可能なデータに基づき、分類基準を満たさない。分類できない。                                                                                                                                                                                             |
| 発がん性             | 利用可能なデータに基づき、分類基準を満たさない。分類できない。                                                                                                                                                                                             |
| 生殖毒性             | 生殖毒であることが知られている又は疑われる物質を含んでいる。成分に対して利用可能なデータに基づく分類。生殖能又は胎児への悪影響のおそれ。                                                                                                                                                        |
| 特定標的臓器毒性(単回ばく露)  | 国または地域で採用され、安全データシートが準拠している世界調和システム(GHS)の分類基準に基づき、この製品は急性のばく露に起因して全身標的臓器毒性を引き起こすと判定されている。(STOT SE)。臓器の障害のおそれ。<br><br>H371 - 以下の臓器の障害のおそれ: 血液系, 肝臓, 腎臓, 中枢神経系, 視覚器, 全身毒性。                                                    |
| 特定標的臓器毒性(反復ばく露)  | 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ。<br><br>H373 - 長期にわたる、又は反復ばく露による以下の臓器の障害のおそれ: 中枢神経系, 視覚器。                                                                                                                                        |
| 誤えん有害性           | 利用可能なデータに基づき、分類基準を満たさない。分類できない。                                                                                                                                                                                             |

12:環境影響情報

生態毒性 分類できない。

未知の危険有害性物質の濃度 混合物の 0 %は水生環境に対する危険有害性が未知の成分で構成されている。

| 化学品の名称 | 藻類/水生植物 | 魚類                                                                                                                                                                                                                                                   | 甲殻類 |
|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| メタノール  | -       | LC50: 13500 – 17600mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: 18 – 20mL/L (96h, Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 19500 – 20700mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: =28200mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: >100mg/L (96h, Pimephales promelas) | -   |

残留性・分解性 利用可能な情報はない。

生体蓄積性 製品としてデータなし。

成分情報

| 化学品の名称           | 分配係数  |
|------------------|-------|
| ブタン<br>106-97-8  | 2.89  |
| メタノール<br>67-56-1 | -0.77 |
| プロパン<br>74-98-6  | 2.3   |

土壌中の移動性 利用可能な情報はない。

オゾン層への有害性 分類できない。利用可能なデータに基づき、分類基準を満たさない。

他の有害影響 利用可能な情報はない。

13:廃棄上の注意

残余廃棄物 国、都道府県、および市町村の規制に従って廃棄すること。都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに依託して処理する。本製品を含む廃液及び洗浄排水を直接河川等に排出したり、そのまま埋め立てたり投棄することはしてはならない。

汚染容器及び包装 使用済みの容器・ウエス等も、残余廃棄物と同様に処理する。

14:輸送上の注意

IMDG

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| 国連番号又はID番号               | UN1950                          |
| 品名(国連輸送名)                | エアゾール                           |
| 説明                       | UN1950, エアゾール, 2.1              |
| 国連分類(輸送における危険有害性<br>クラス) | 2.1                             |
| 海洋汚染物質                   | Np                              |
| EmS番号                    | F-D, S-U                        |
| 特別条項                     | 63,190, 277, 327, 344, 381, 959 |

ADR

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| UN/ID番号                  | 1950                  |
| 正式輸送品目名                  | エアゾール                 |
| 説明                       | 1950, エアゾール, 2.1, (D) |
| 国連分類(輸送における危険有害性<br>クラス) | 2.1                   |
| ERG コード                  | 10L                   |
| 特例規定                     | 190, 327, 344, 625    |

IATA

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| UN/ID番号                  | UN1950                           |
| 正式輸送品目名                  | Aerosols, flammable              |
| 説明                       | UN1950, Aerosols, flammable, 2.1 |
| 国連分類(輸送における危険有害性<br>クラス) | 2.1                              |
| 特例規定                     | A145, A167, A802                 |

国内規制

|          |                        |
|----------|------------------------|
| UN番号     | UN1950                 |
| 正式輸送品目名  | エアゾール                  |
| 説明       | UN1950, エアゾール, 2.1     |
| 危険有害性クラス | 2.1                    |
| 特例規定     | 63, 190, 327, 344, 959 |

15: 適用法令

国内規制

化学物質排出把握管理促進法(PRTR)

該当しない

労働安全衛生法

表示対象物質

安衛法表示対象物質: 労働安全衛生法施行令別表第9(労働安全衛生法第57条および労働安全衛生法規則第33条関係)

通知対象物質

安衛法通知対象物質: 労働安全衛生法施行令別表第9(労働安全衛生法第57条の2および労働安全衛生規則第34条の2の4関係)

毒物及び劇物取締法

該当しない

火薬類取締法

該当しない

高圧ガス保安法

適用除外

消防法:

非危険物

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)

優先評価化学物質

| 化学品の名称        | CAS番号     | 化審法      |
|---------------|-----------|----------|
| 2-イソブトキシエタノール | 4439-24-1 | 優先評価化学物質 |
| メタノール         | 67-56-1   | 優先評価化学物質 |

船舶安全法

詳細については項目 14を参照

航空法

詳細については項目 14を参照

16:その他の情報

改訂日

2024-2-1

安全データシートで使用されている略語及び頭文字のキー又は凡例

凡例 8. ばく露防止及び保護措置

|     |             |     |       |
|-----|-------------|-----|-------|
| TWA | TWA(時間加重平均) | 天井値 | 最大限界値 |
| *   | 皮膚兆候        | +   | 感作性物質 |

主要参考文献とデータの出典

JIS Z 7252:2019 GHSに基づく化学品の分類方法。JIS Z 7253:2019 GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法-ラベル, 作業場内の表示及び安全データシート (SDS)。

免責事項

このSDSは、JIS Z 7252:2019およびJIS Z 7253:2019の要件に準拠している。この安全データシートに記載されている内容は、発行日時点の知見、情報に基づき正確を期したものです。ここに記載されている情報は当該製品の安全な取扱い、使用、加工処理、保管、運搬、廃棄、漏えい時の処理など指針とすることのみを目的としたものであり、いかなる保証をするものではなく、また品質仕様ではありません。本文中に明記されている場合を除き、他の何らかの材料と組み合わせて使用した場合、または何らかのプロセスに使用した場合には、有効でなくなる場合があります。

## [会社情報]

販売者：(株)スズキ自販奈良

所在地：奈良県奈良市神殿町370

TEL:0742-63-7733