

発行日 2021-11-16

改訂日 2024-2-01

改定番号 1.2

## 1: 化学品及び会社情報

製品名 ThreeBond 6701C

## 化学品の推奨用途及び使用上の制限

推奨用途 洗浄剤

**使用上の制限** 当該用途に使用することの妥当性・安全性について事前確認すること。推奨用途以外の用途へ使用する場合は専門家の判断を仰ぐこと。本商品は工業用であり、家庭用および医療用インプラントへの使用は禁止する。

## 安全データシートの供給者の詳細

供給者 スリーボンドファインケミカル株式会社  
〒252-0146 神奈川県相模原市緑区大山町1-1

緊急連絡電話番号 042-703-7126 (SDSの内容に関するお問い合わせ)  
0120-56-1456 (商品の技術、SDSの請求に関するお問い合わせ)

## 2: 危険有害性の要約

## GHS - 分類

世界調和システム(GHS)による危険物有害性の物質でも混合物でもない

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| 急性毒性(経口)          | 分類できない              |
| 急性毒性(経皮)          | 分類できない              |
| 急性毒性(吸入) - ガス     | 分類できない              |
| 急性毒性(吸入) - 蒸気     | 分類できない              |
| 急性毒性(吸入) - 粉塵/ミスト | 分類できない              |
| 皮膚腐食性/刺激性         | 分類できない              |
| 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性  | 分類できない              |
| 呼吸器感作性            | 分類できない              |
| 皮膚感作性             | 分類できない              |
| 生殖細胞変異原性          | 分類できない              |
| 発がん性              | 分類できない              |
| 生殖毒性              | 分類できない              |
| 授乳に対する又は授乳を介した影響  | 授乳に対する又は授乳を介した影響はない |
| 特定標的臓器毒性(単回ばく露)   | 分類できない              |
| 特定標的臓器毒性(反復ばく露)   | 分類できない              |
| 誤えん有害性            | 分類できない              |
| 水生環境有害性 短期(急性)    | 分類できない              |
| 水生環境有害性 長期(慢性)    | 分類できない              |
| オゾン層への有害性         | 分類できない              |

## GHSラベル要素

## 危険有害性情報

世界調和システム(GHS)による危険物有害性の物質でも混合物でもない

注意書き  
安全対策  
該当しない。

応急措置  
該当しない。  
保管  
該当しない。  
廃棄  
該当しない。

#### 他の危険有害性

利用可能な情報はない。

### 3: 組成及び成分情報

#### 化学物質・混合物の区別

混合物

| 化学品の名称 | CAS番号   | 濃度又は濃度範囲(%) | 化審法番号   | 安衛法番号   |
|--------|---------|-------------|---------|---------|
| エタノール  | 64-17-5 | 1-10        | (2)-202 | (2)-202 |
| 不織布、水  | -       | 90-99       | -       | -       |

当製品は、特定標的臓器毒性(反復ばく露)区分2に分類される成分を1.0%以上10%未満含有している。

#### 化学物質排出把握管理促進法(PRTR)

該当しない

#### 労働安全衛生法

##### 通知対象物質

安衛法通知対象物質: 労働安全衛生法施行令別表第9(労働安全衛生法第57条の2および労働安全衛生規則第34条の2の4関係)

| 化学品の名称 | CAS番号   | 区分     | 政令番号 |
|--------|---------|--------|------|
| エタノール  | 64-17-5 | 通知対象物質 | 061  |

##### 表示対象物質

安衛法表示対象物質: 労働安全衛生法施行令別表第9(労働安全衛生法第57条および労働安全衛生法規則第33条関係)

| 化学品の名称 | CAS番号   | 区分     | 政令番号 |
|--------|---------|--------|------|
| エタノール  | 64-17-5 | 表示対象物質 | 061  |

#### 毒物及び劇物取締法

該当しない

#### 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)

該当しない

### 4: 応急措置

|           |                                               |
|-----------|-----------------------------------------------|
| 吸入した場合    | 空気の新鮮な場所に移すこと。                                |
| 皮膚に付着した場合 | 皮膚を石けん(鹼)と水で洗うこと。                             |
| 眼に入った場合   | 上下のまぶた(瞼)を持ち上げながら最低15分間多量の水でよく洗うこと。医師に相談すること。 |

飲み込んだ場合 水で口をすすぎ、その後多量の水を飲むこと。

急性症状及び遅発性症状の最も重要な  
徴候症状 利用可能な情報はない。

医師に対する特別な注意事項 症状に応じて治療すること。

## 5: 火災時の措置

適切な消火剤 現地の状況及び周囲環境に適した消火方法を用いること。

使ってはならない消火剤 高圧水で漏出物を散乱させないこと。

特有の危険有害性 利用可能な情報はない。

特有の消火方法  
大規模火災 水噴霧で容器を冷却すること。  
警告: 消火の効果が得られない場合には水噴霧を使用すること。

消火活動を行う者の特別な保護具及び  
予防措置 消火を行う者は自給式呼吸器及び消火活動用の完全装備を着用しなければならない。個人用  
保護具を使用すること。

## 6: 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊  
急時措置 十分換気されているか確認すること。

緊急対応を行う者のための保護具 8項で推奨されている個人用保護具を着用すること。

環境に対する注意事項 環境影響情報の詳細情報については12項を参照のこと。

封じ込め方法 安全に対処できるならば、それ以上の漏えい(洩)又は漏出を防ぐこと。

浄化方法 回収して適切に表示された容器に移すこと。

二次災害の防止策 汚染された物体及び区域を環境規則に従って十分に浄化すること。

## 7: 取扱い及び保管上の注意

### 取扱い

安全取扱注意事項 『8. ばく露防止措置及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。

### 保管

安全な保管条件 保管温度範囲は、技術資料、納入仕様書、商品ラベル等を参照のこと。

8:ばく露防止及び保護措置

設備対策  
シャワー  
洗眼場  
換気システム。

許容濃度

| 化学品の名称           | 日本産業衛生学会 | 労働安全衛生法 作業環境評価基準 - 管理濃度 | ACGIH TLV      |
|------------------|----------|-------------------------|----------------|
| エタノール<br>64-17-5 | -        | -                       | STEL: 1000 ppm |

生物学的職業性ばく露限界値  
該当しない

環境ばく露防止  
屋内作業場で使用の場合は、発生源の密閉化または局所排気装置の設置等の対策をする。取扱場所の近くに、安全シャワー、手洗い、洗顔装置を設け、その位置を明瞭に表示することが望ましい。

保護具

呼吸用保護具  
【換気が不十分な場合】呼吸用保護具を着用すること。作業者がガスや蒸気に暴露される場合は呼吸用保護具(防毒マスク 等)の着用を検討する。高濃度の化学物質を取り扱う場合は、送気マスクの装着を検討する。防毒マスクの選択については、以下の点に留意する。  
-酸素濃度が 18%未満の場所では使用しない。  
-作業者が粉塵に暴露される環境で防毒マスクを使用する場合には、防じん機能付き吸収缶を使用する。  
-防毒マスクは、日本産業規格(JIS T8152)に適合した、作業に適した性能及び構造のものを選ぶ。その際、取扱説明書等に記載されているデータを参考にする。

手の保護具  
適切な手袋を着用する。不浸透性の保護手袋の着用を検討する。  
保護手袋の選択については、以下の点に留意する。  
-取扱説明書に記載されている耐透過性クラス等を参考として、作業に対して余裕のある使用時間を設定し、その時間の範囲内で保護手袋を使用する。

眼、顔面の保護具  
サイドシールド付き保護眼鏡(またはゴーグル)を着用すること。

皮膚及び身体保護具  
必要に応じて保護前掛け、保護長靴などを使用する。半袖の作業着の使用は避ける。

9:物理的及び化学的性質

物理的及び化学的性質に関する情報

形状  
色  
臭い  
固体(シート)  
白色  
特異臭

| 特性                | 値     | 備考・方法 |
|-------------------|-------|-------|
| 融点・凝固点            | データなし |       |
| 沸点、初留点及び沸騰範囲      | データなし |       |
| 引火性               | データなし |       |
| 爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界 | データなし |       |

|                          |                       |         |
|--------------------------|-----------------------|---------|
| 可燃性又は爆発性の上限<br>燃焼又は爆発の下限 |                       |         |
| 引火点                      | 55 ° C                | 組成からの推定 |
| 自然発火点                    | データなし                 |         |
| 分解温度                     | データなし                 |         |
| pH                       | データなし                 |         |
| 動粘性率                     | データなし                 |         |
| 粘度                       | データなし                 |         |
| 水への溶解度                   | 不織布は水に不溶、<br>含浸液は水に可溶 |         |
| 溶解度                      | データなし                 |         |
| n-オクタノール／水分配係数(log値)     | データなし                 |         |
| 蒸気圧                      | データなし                 |         |
| 相対ガス密度                   | データなし                 |         |
| 相対密度                     | データなし                 |         |
| 粒子特性                     |                       |         |
| 粒径                       | データなし                 |         |
| 粒径分布                     | データなし                 |         |

10:安定性及び反応性

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| 安定性         | 通常の条件下で安定。                 |
| 危険有害反応可能性   | 通常の条件では危険有害な反応は起こらない。      |
| 避けるべき条件     | 利用可能な情報はない。                |
| 混触危険物質      | 利用可能な情報はない。                |
| 危険有害な分解生成物. | 燃焼すると条件によって有害ガスが生成することがある。 |

11:有害性情報

急性毒性

毒性の数値尺度 - 製品情報

以下の値はGHS文書の第3.1章に基づいて算出された  
ATEmix(吸入 - 粉じん／ミスト) 1,520.90 mg/l

| 化学品の名称 | 経口LD50               | 経皮LD50 | 吸入 LC50                  |
|--------|----------------------|--------|--------------------------|
| エタノール  | = 7060 mg/kg ( Rat ) | -      | = 124.7 mg/L ( Rat ) 4 h |

略語及び頭文字  
Rat: ラット

|    |             |
|----|-------------|
| 症状 | 利用可能な情報はない。 |
|----|-------------|

製品情報

|    |                          |
|----|--------------------------|
| 経口 | この化学物質または混合物の特定試験データはない。 |
|----|--------------------------|

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| 吸入               | この化学物質または混合物の特定試験データはない。        |
| 皮膚接触             | この化学物質または混合物の特定試験データはない。        |
| 眼接触              | この化学物質または混合物の特定試験データはない。        |
| 皮膚腐食性／刺激性        | 利用可能なデータに基づき、分類基準を満たさない。分類できない。 |
| 眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 | 利用可能なデータに基づき、分類基準を満たさない。分類できない。 |
| 呼吸器感作性又は皮膚感作性    | 分類できない。                         |
| 生殖細胞変異原性         | 利用可能なデータに基づき、分類基準を満たさない。分類できない。 |
| 発がん性             | 利用可能なデータに基づき、分類基準を満たさない。分類できない。 |

以下に表が掲示される場合、本製品に含有される発がん性物質の情報を示している。表が掲示されない場合製品としてデータなし。

| 化学品の名称           | 日本 | IARC    |
|------------------|----|---------|
| エタノール<br>64-17-5 | 1A | Group 1 |

凡例

IARC(国際癌研究機関)  
グループ1 - ヒトに対する発がん性がある

|                 |                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| 生殖毒性            | 利用可能なデータに基づき、分類基準を満たさない。分類できない。                            |
| 標的臓器影響          | 血液。中枢神経系。眼。肝臓。生殖系。呼吸器。皮膚。                                  |
| 特定標的臓器毒性(単回ばく露) | 利用可能なデータに基づき、分類基準を満たさない。分類できない。                            |
| 特定標的臓器毒性(反復ばく露) | 利用可能なデータに基づき、分類基準を満たさない。分類できない。長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ。 |
| 誤えん有害性          | 利用可能なデータに基づき、分類基準を満たさない。分類できない。                            |

12:環境影響情報

|      |         |
|------|---------|
| 生態毒性 | 分類できない。 |
|------|---------|

未知の危険有害性物質の濃度 混合物の 0 %は水生環境に対する危険有害性が未知の成分で構成されている。

| 化学品の名称 | 藻類/水生植物 | 魚類                                                                                                                                                  | 甲殻類                                                                              |
|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| エタノール  | -       | LC50: 12.0 – 16.0mL/L (96h, Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 13400 – 15100mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: >100mg/L (96h, Pimephales promelas) | LC50: 9268 – 14221mg/L (48h, Daphnia magna)<br>EC50: =2mg/L (48h, Daphnia magna) |

残留性・分解性 利用可能な情報はない。

生体蓄積性 製品としてデータなし。

成分情報

| 化学品の名称           | 分配係数  |
|------------------|-------|
| エタノール<br>64-17-5 | -0.32 |

土壌中の移動性 利用可能な情報はない。

オゾン層への有害性 分類できない。利用可能なデータに基づき、分類基準を満たさない。

他の有害影響 利用可能な情報はない。

13: 廃棄上の注意

残余廃棄物 国、都道府県、および市町村の規制に従って廃棄すること。都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに依託して処理する。本製品を含む廃液及び洗浄排水を直接河川等に排出したり、そのまま埋め立てたり投棄することはしてはならない。

汚染容器及び包装 使用済みの容器・ウエス等も、残余廃棄物と同様に処理する。

14: 輸送上の注意

IMDG 該当しない

ADR 該当しない

IATA 該当しない

国内規制 該当しない

15: 適用法令

国内規制

化学物質排出把握管理促進法(PRTR)

該当しない

労働安全衛生法

表示対象物質

安衛法表示対象物質: 労働安全衛生法施行令別表第9(労働安全衛生法第57条および労働安全衛生法規則第33条関係)

**通知対象物質**

安衛法通知対象物質: 労働安全衛生法施行令別表第9(労働安全衛生法第57条の2および労働安全衛生規則第34条の2の4関係)

**毒物及び劇物取締法**

該当しない

**火薬類取締法**

該当しない

**高圧ガス保安法**

該当しない

**消防法:**

非危険物

**化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)**

該当しない

**船舶安全法**

詳細については項目14を参照

**航空法**

詳細については項目14を参照

**16: その他の情報**

改訂日

2024-2-01

**安全データシートで使用されている略語及び頭文字のキー又は凡例**

凡例 8. ばく露防止及び保護措置

|     |             |     |       |
|-----|-------------|-----|-------|
| TWA | TWA(時間加重平均) | 天井値 | 最大限界値 |
| *   | 皮膚兆候        | +   | 感作性物質 |

**主要参考文献とデータの出典**

JIS Z 7252:2019 GHSに基づく化学品の分類方法。JIS Z 7253:2019 GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法-ラベル, 作業場内の表示及び安全データシート(SDS)。

**免責事項**

このSDSは、JIS Z 7252:2019およびJIS Z 7253:2019の要件に準拠している。この安全データシートに記載されている内容は、発行日時点の知見、情報に基づき正確を期したものです。ここに記載されている情報は当該製品の安全な取扱い、使用、加工処理、保管、運搬、廃棄、漏えい時の処理など指針とすることのみを目的としたものであり、いかなる保証をするものではなく、また品質仕様ではありません。本文中に明記されている場合を除き、他の何らかの材料と組み合わせて使用した場合、または何らかのプロセスに使用した場合には、有効でなくなる場合があります。

## [会社情報]

販売者：モビリティ遠鉄(株)

所在地：静岡県静岡市駿河区有明町3-9

TEL:054-285-6100