

製品安全データシート

1. 化学品及び会社情報

1.1. 化学品の特定

製品名：ズームパワー 不燃性ブレーキ&パーツクリーナー (エアゾール)

製品分類：金属部品洗浄剤

用途：自動車ブレーキ周りの洗浄及び金属部品等の洗浄【業務用】

使用上の注意：本製品は消防法危険物に非該当であるが、裸火や高温の金属等に直接噴射しないこと。

1.2. 会社情報

会社名：株式会社ユーエスシー

住所：〒183-0044 東京都府中市日鋼町1番1

担当部門：営業1部

電話番号：042-351-0011

FAX番号：042-351-0010

作成者：

e-mail：

改定日：2024年 3月 6日

2. 危険有害性の要約

GHS分類

- ・エアゾール 区分3
- ・特定標的臓器毒性（単回ばく露） 区分3
- ・水生環境有害性 短期（急性） 区分3

※上記に表記のないものは「区分に該当しない」又は「分類できない」

GHSのラベル要素

シンボル



注意喚起語

警告

危険有害性情報

- 高圧容器：熱すると破裂のおそれ
- (麻酔作用)眠気またはめまいのおそれ
- 水生生物に有害

注意書き

安全対策

- *使用前にラベルをよく読むこと。
- *全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
- *上記用途以外には使用しないこと。
- *熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。
- *使用後を含め、穴をあけたり燃やしたりしないこと。
- *粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。
- *屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。
- *環境への放出を避けること。

応急措置

- *火災の場合には消火に水（噴霧）、炭酸ガス、泡、粉末、乾燥砂、その他〔耐アルコール性泡消火剤〕を使用すること。
- *吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。気分が悪い時は、医師に連絡すること。

保管及び廃棄方法

- *子供の手の届かない所に施錠して保管すること。
- *容器の保存は、日光を遮断し、必ず密栓し、温度40℃以上になる所、水周りや湿度の高い場所には置かないこと。
- *容器の廃棄の際は、中身を使い切ってから捨てること。
- *内容物や容器を廃棄する場合は都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。

結果として分類されないその他の危険有害性

- ・吸入は、咳、めまい、だるさ、眠気、頭痛を起こす可能性がある。より高濃度のガスを吸入すると、心拍の不整や中枢神経障害、昏睡、意識喪失、呼吸不全あるいは死を引き起こす可能性がある。また、継続的なばく露により肝機能障害を起こす恐れがある。直接皮膚に触れるとかゆみ、赤みなどを伴った刺激を感じることもある。
- ・10 μm以下の細かなミストを吸引すると、呼吸器の重大な障害を起こすことがある。⑥)

3. 組成及び成分情報

単一製品・混合物の区別：混合物

含有成分及び含有量

成分名・化学名	含有量 mass%	CAS No.	化審法No.	安衛法No.	PRTR 法No.	毒劇法No.
フッ素系溶剤	95～97	非公開	非公開	非該当	非該当	非該当
噴射剤 炭酸ガス	3～5	124-38-9	非公開	非該当	非該当	非該当

注) 化審法No. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（化審法）官報公示整理番号
 安衛法No. 労働安全衛生法（安衛法）第 57 条の 2 第 1 項政令指定物質の政令番号
 PRTR 法No. 特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善の促進に関する法律（PRTR 法）対象化学物質の政令番号
 毒劇法No. 毒物及び劇物取締法の政令番号

4. 応急措置

眼に入った場合： できるだけ早く医師の診断を受けること。
 直ちに多量の清浄な流水（冷水）で 15 分以上洗眼すること。次にコンタクトを着用していて容易に外せる場合は外すこと。まぶたの裏まで完全に洗うこと。

皮膚に付着した場合： 大量の水及び石けん又は皮膚用の洗剤を使用して十分に洗い落とす。溶剤、シンナーは使用しないこと。
 外観に変化が見られたり、刺激・痛みがある場合、気分が悪いときには医師の診断を受けること。

吸入した場合： 蒸気、ガスなどを吸い込んで、気分が悪くなった場合には、空気の新鮮な場所に移して呼吸しやすい姿勢で休息させ、医師に連絡すること。

飲み込んだ場合： 誤って飲み込んだ場合には、安静にして直ちに医師の診断を受けること。
 医師の指示による以外は無理に吐かせないこと。
 口を水ですすぎ、速やかに医師の手当を受ける。

5. 火災時の措置

消火剤： 本製品自体は燃焼しない。周辺火災発生時にはその状況に応じて適切な消火剤を用いて消火を行う。

消火方法： ・ 保護具を着用し消火剤を使用して消火する。
 ・ 消火作業は風上から行なう。
 ・ 周辺火災の場合は、速やかに容器を安全な場所に移す。移動不可能な場合は周辺に散水して冷却する。

火災時の特有の危険有害性： 燃焼の際に刺激性、腐食性の有害なガス（フッ化水素、塩化水素、一酸化炭素、二酸化炭素、ハロゲン化カルボニル等）が発生するおそれがある。

消火を行なう者の保護： 過熱により容器からガスが噴出した場合には炎により分解した有毒ガスを吸引しないように注意する。防毒マスクを使用すること。
 自給式呼吸器と保護衣類を着用する。皮膚の表面はすべて保護具で覆うこと。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項

- ・ 風下の人を退避させる。
- ・ 付近の着火源となるものを速やかに取除く。
- ・ 屋内で漏洩した場合は窓、ドアを開けて十分に換気を行なう。
- ・ 作業の際には適切な保護具（手袋、マスク、エプロン、眼鏡等）を着用すること。

環境に対する注意事項

- ・ 漏出した物質の下水、排水溝、低地への流出を防止する。
- ・ 河川への排出等により、環境への影響を起さないように注意する。

除去方法

- ・ 少量の場合はおがくず、砂、ウエス等で回収する。その後、漏出区域周辺を水で洗い流す。洗浄した水等は、地面や排水溝等にそのまま流さないこと。
- ・ 多量の場合は土嚢等で流れを止め、ポンプ等でできるだけ回収する。その後漏出区域周辺を水で十分に希釈して洗い流す。洗浄した水等は、地面や排水溝等にそのまま流さないこと。

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置：

- ・ 作業の際には適切な保護具（手袋、保護マスク、エプロン、ゴーグル等）を着用する。
- ・ 漏出・漏洩に気付いたらその場からすぐに避難する。周囲の人も避難させる。むやみに拭き取ろうとしない。
- ・ 周辺を立ち入り禁止にして、関係者以外を近づけないようにして二次災害を防止する。
- ・ 室内の処理作業は、高濃度ガス吸引及び酸欠の恐れがあるので、防毒マスクを着用して、局排稼働や窓を開けるなどの十分な換気の下に作業を行う。十分な換気ができない場合は必ず空気呼吸器を着用する。

環境に対する注意事項：

- ・ 漏出した物質の下水、排水溝、低地への流出を防止する。
- ・ 河川への排出等により、環境への影響を起さないように注意する。

封じ込め及び浄化の方法／機材：

- ・ 漏出物は、密封できる容器に回収し、安全な場所に移す。
- ・ 付着物、廃棄物などは、関係法規に基づいて処置すること。

- ・衝撃、静電気にて火花が発生しないような材質の用具を用いて回収する。
- ・乾燥砂、土、その他の不燃性のものに吸収させて回収する。大量の流出には盛土で囲って流出を防止する。

二次災害の防止策：

- ・危険を伴わずに実施できるときは、容器の漏えい部を塞いで漏れを止める。漏えいが止まらない時には、密閉できる空の容器に移し替えるか、開放された危険性のない場所に運び出す。
- ・付近の着火源を取り除く。

回収、中和：

- ・大量の流出には盛土で囲って流出を防止し、密閉できる容器にポンプ等により回収する。

7. 取扱い及び保管上の注意

安全な取扱い：

技術的対策：

- ・吸入したり、眼、皮膚および衣類に触れないように、適切な保護具を着用する。できるだけ風上から作業する。
- ・蒸気の発散をできるだけ抑え、適切な換気を行って、作業環境を許容濃度（ばく露防止そちの欄参照）以下に保つように努める。
- ・換気装置のない場所では移充填作業を行わない。
- ・充填容器の蓋は静かに開閉する。内部に圧力がかかっている場合がある。

注意事項：

- ・取扱い時は、飲食および喫煙をしない。
- ・蒸気、スプレー、ミストを吸入しない。
- ・周辺で火気、スパーク、高温物の使用を禁止する。
- ・裸火や高温に過熱された金属等に接触すると熱分解し、有毒ガスを発生することがあるので取扱いはこれらが近くでない場所で行う。
- ・非腐食性で不燃性の液体。常温の大気中で気化する場合がある。気化した蒸気は空気より重く床面に滞留するので、密閉した室内で使用する場合は、酸素濃度の減少により窒息の恐れがあるので、部屋の換気を十分に行う。
- ・取り扱い後は手・顔等はよく洗い、休憩所等に手袋等の汚染保護具を持ち込まない。

保管：

適切な保管条件：

- ・適合性のない物質から離して保管する。
- ・直射日光を避け、容器をしっかりと閉じ、低温で乾燥した換気のよい場所に保管する。
- ・沸点が低いため、夏場の炎天下では容器が膨らみ、栓を開けた際、液が中から噴き出すことがある。
- ・配送されてきた容器内で保管するようにする。容器の口はしっかりと閉める。容器は乾燥した場所に保管し湿気や水滴などによる腐食を防止する。
- ・容器は、転倒等による衝撃および損傷を防止する措置を講ずる。
- ・熱、火花、炎等が近くでないこと。

安全な容器包装材料：

- ・ポリエチレン等

8. ばく露防止及び保護措置

管理濃度 未設定

許容濃度（ばく露限界値、生物学的ばく露指標）

日本産衛学会 未設定

ACGIH TWA 未設定 STEL 未設定

許容濃度 AEL（メーカー推奨値）：250ppm（8時間加重平均）

設備対策 消防法の規制に従う。

この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。

ばく露を防止するため、装置の密封または防爆タイプの局所排気設備を設置すること。

保護具

呼吸器の保護具 適切な呼吸器保護具を着用すること。

手の保護具 適切な保護手袋を着用すること。

目の保護具 適切な眼の保護具を着用すること。

皮膚及び身体保護具 適切な保護衣を着用すること。

衛生対策

この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。取扱い後はよく手を洗うこと。

9. 物理的及び化学的性質

物理的状态

液体

形状

データなし

色

無色

臭い

弱い

pH

データなし

融点・凝固点

-82.3℃

沸点、初留点及び沸騰範囲	54℃
引火点	引火点なし
自然発火温度	446℃
燃焼性（固体、ガス）	データなし
爆発範囲	7-14vol%（ASTM E681 at 60℃）
蒸気圧（25℃）	32kPa
蒸気密度	>1
蒸発速度（酢酸ブチル＝1）	データなし
比重（密度）	1.39
溶解度	データなし
分解温度	データなし
粘度	データなし
粉じん爆発下限濃度	データなし
最小発火エネルギー	データなし
体積抵抗率（導電率）	データなし
水への溶解度	5,960mg/L（20℃）
酸化性	酸化性なし

10. 安定性及び反応性

- 安定性： 常温常圧で安定
- 避けるべき環境： 高温、加熱、スパークを避ける。直射日光を避ける。
- 避けるべき材料： 強酸、強塩基。細かいアルミ粉末。ナトリウム、カリウム、カルシウム、バリウム、リチウム、強酸化剤。アルカリ性物質、アルカリ金属、アルカリ土類金属とは接触させないこと。
- 分解生成物の危険性： 火災において、分解生成物は以下を含む可能性がある；一酸化炭素、二酸化炭素、ハロゲン化カルボニル、フッ化水素
- 反応危険性： 高分子化反応が起こる可能性がある。

11. 有害性情報（人についての症例、疫学的情報を含む）

急性毒性：LD50（経口）：ラット	>2,000 mg/kg（Z体）
LD50（経口）：ラット	>2,000 mg/kg（E体）
LC50（吸入）：ラット	2500～20,000ppm
ただし、14日間反復吸入試験において10,000ppm/6hrで半数以上の死亡はみられなかったことから、LC50は10,000ppm超、20,000ppm未満と考えられる。	
皮膚腐食性・刺激性	データなし
眼に対する重篤な損傷・刺激性	データなし
呼吸器感作性又は皮膚感作性	皮膚感作性なし
生殖細胞変異原性	Ames試験：陰性（E体、Z体） 染色体異常試験：陰性（CHL）（E体、Z体）
生殖毒性	データなし
特定標的臓器毒性（単回ばく露）	2,000mg/kgの単回経口投与で一過性のふらつき。（Z体） 2,000mg/kgの単回投与では異常なし（E体）
特定標的臓器毒性（反復ばく露）	
7日間反復経口投与試験：	1,000mg/kgで影響なし（E体、Z体）。
28日間反復経口投与試験：	NOAEL=200mg/kg/day（Z体） 1,000mg/kgの雄で自発運動低下及び握力低下 NOAEL=1,000mg/kg/day（E体） 1,000mg/kgで全例異常なし
14日間反復吸入曝露試験：	10,000ppmで傾眠、歩行失調
90日間反復吸引試験：	NOAEL=2,500ppm 5,000ppmで食欲低下と体重増加抑制、及び精巣・精巣上体への影響がみられましたが、いずれも回復性の変化であり、2,500ppmでは異常なし
発がん性	データなし

12. 環境影響情報

- 漏洩、廃棄などの際には、環境に影響を与える恐れがあるので、取り扱いに注意する。特に、製品や洗浄水が、地面、川や排水溝に直接流れないように対処すること。
 - 生態毒性（急性）：・ミジンコ遊泳阻害： 48hr-EC50=39.7mg/mL（Z体）
48hr-EC50=55.9mg/mL（E体）
 - ・藻類成長阻害： 72hf-EC50>82.5mg/L NOEC > 13.4mg/L
72hf-EC50>68.0mg/mL（E体）

・魚毒性：	96hr-LC50=110mg/L (Z 体) 96hr-LC50=88.3mg/L (E 体)
・難分解性 (OECD301C)	
生体蓄積性：	・蓄積性なし (logPow=1.9)
オゾン破壊係数：	・0.00002 (国立研究開発法人 産業技術総合研究所測定値)
地球温暖化係数：	・1 以下 (国立研究開発法人 産業技術総合研究所測定値)

1 3. 廃棄上の注意

残余廃棄物：

- ・残った製品 (残余廃棄物) は、廃棄物の処理および清掃に関する法律、及び、都道府県/市町村の規則に従って廃棄すること。
- ・容器、機器装置等を洗浄した排水等は、地面や排水溝へそのまま流さないこと。
- ・排水処理、焼却などにより発生した廃棄物についても、廃棄物の処理および清掃に関する法律および関係する法規に従って処理を行うか、委託をすること。
- ・委託処理を行う場合は、都道府県知事の許可を受けた専門の産業廃棄物処理業者と契約すること。
- ・焼却する場合、焼却時にフッ化水素、塩化水素、一酸化炭素等が生じるので、燃焼ガスの除外設備が必要である。
- ・埋め立てまたは投棄を行ってはならない。

汚染容器および包装：

- ・許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約をして処理をする。
- ・容器等を廃棄するときは、内容物を完全に除去した後に処分する。
- ・エアゾール製品の安全廃棄指針に従って行うこと。(エアゾール製品対策協議会制定。)

1 4. 輸送上の注意

- ・容器に漏れの無いことを確かめ、転倒、落下、損傷がないように積み込み、荷崩れ防止を確実に行うこと。

国連番号： 1950

国連分類： Class2.1

容器等級： 記載無し

陸上輸送： 消防法、労働安全衛生法、毒劇物法に該当する場合は、それぞれの該当法律に定められる運送方法に従うこと。

海上輸送： 船舶安全法に定めるところに従うこと。

航空輸送： 航空法の定めるところに従うこと。

その他： 運搬に際しては、容器を 40℃以下に保ち、転倒、落下、損傷がないように注意すること。

1 5. 適用法令

消防法： 該当しない

毒物及び劇物取締法： 該当しない

労働安全衛生法： 該当しない

化学物質管理促進法 (PRTR 法)： 該当しない (2023 年 4 月改正前後とも)

高圧ガス保安法： 適用除外 (液化ガス、可燃性ガス、圧縮ガス) 但し、政令告示並びに高圧ガス保安一般規則規程に従う。

※ 都道府県又は市町村条例により規制が異なる場合があるので、詳細は当該自治体にご確認ください。

1 6. その他の情報

1 6.1 引用文献

- ① 有機化合物辞典
- ② オートケミカル製品ののための製品安全データシート作成指針改訂版 (日本オートケミカル工業会)
- ③ J A C A (日本オートケミカル工業会) 編集：化学物質管理データベース
- ④ G H S 分類結果データベース 独立行政法人製品評価技術基盤機構
- ⑤ J I S Z7253 「GHS に基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法ーラベル、作業場内の表示及び安全データシート (SDS)」
- ⑥ 労働衛生におけるエアロゾルへ吸入暴露実験について～ (田中勇武)

1 6.2 J I S の有無

なし

1 6.3 記載内容の問い合わせ先

連絡先： 株式会社ユーエスシー
電話番号： 042-351-0011
FAX 番号： 042-351-0010

※注意

製品安全データシートは、危険有害な化学製品について、安全な取扱いを確保するための参考情報モデルの一つとして、取り扱う事業者提供されるものです。

取り扱う事業者は、これを参考として、自らの責任において、個々の取扱いなどの実態に応じた適切な処置を講ずることが必要であることを理解した上で、活用されるようお願いします。

従って、本データシートそのものは、安全の保証書ではありません。

製品安全データシート

1. 製品等及び会社情報

1.1 製品の特定

製品名： ミクロン プレーキグリース
用途： プレーキ用グリース【業務用】
使用上の注意： 上記用途以外には使用しないこと。

1.2 会社情報

会社名： 株式会社ユーエスシー
住所： 〒183-0044 東京都府中市日鋼町1番1
担当部門： 営業1部
電話番号： 042-351-0011 FAX番号：042-351-0010
作成者： e-mail：
改定日： 2024年 3月 8日

2. 危険有害性の要約

GHS分類

※「区分に該当しない」又は「分類できない」

GHSのラベル要素

シンボル

なし

注意喚起語

なし

危険有害性情報

現在のところ有用な情報なし

注意書き

- 安全対策
- *使用前にラベルをよく読むこと。
 - *全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
 - *上記用途以外には使用しないこと。
 - *必要に応じ、保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。

保管及び廃棄方法

- *子供の手の届かない所に保管すること。
- *容器の保存は、日光を遮断し、必ず密栓し、温度40℃以上になる所、水周りや湿度の高い場所には置かないこと。
- *容器の廃棄の際は、中身を使い切ってから捨てること。
- *内容物や容器を廃棄する場合は都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。

3. 組成・成分情報

単一製品・混合物の区別： 混合物
含有成分及び含有量

成分名・化学名	含有量 mass%	CAS No.	化審法No.	安衛法No.	PRTR 法No.	毒劇法No.
基油（合成油）	70-80	非公開	非公開	非該当	非該当	非該当
鉱物油※（基油に含有）	(10未満)	非公開	非該当	168	非該当	非該当
Na テレフタラメート	10-20	非公開	非公開	非該当	非該当	非該当
添加剤	10未満	非公開	非公開	非該当	非該当	非該当

※鉱油：IP346法に基づくDMSO（ジメチルスルホキシド）抽出物量が3質量%未満の高度精製基油

注) 化審法No. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（化審法）官報公示整理番号
安衛法No. 労働安全衛生法（安衛法）第57条の2第1項政令指定物質の政令番号
PRTR 法No. 特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善の促進に関する法律（PRTR 法）対象化学物質の政令番号
毒劇法No. 毒物及び劇物取締法の政令番号

4. 応急措置

- 吸入した場合 ・ 新鮮な空気の場所に移す。体を毛布等でおおい、保温して安静を保ち、直ちに医師の手当てを受ける。
- 皮膚に付着した場合 ・ 水と石鹸で付着した部分を洗う。
- 目に入った場合 ・ 清浄な水で最低15分間目を洗浄した後、医師の手当てを受ける。
- 飲み込んだ場合 ・ 無理に吐かせないで、速やかに医師の手当てを受ける。
・ 口の中が汚染されている場合には、水で十分洗う。

最も重要な徴候及び症状に関する簡潔な情報

1.飲み込むと、下痢、嘔吐する可能性がある。

2.目に入ると炎症を起こす可能性がある。

3.皮膚に触れると炎症を起こす可能性がある。

4.ミストを吸入すると気分が悪くなることがある。

応急措置をする者の保護 ・ 現在のところ有用な情報なし。
医師に対する特別注意事項 ・ 現在のところ有用な情報なし。

5. 火災時の措置

- 消火剤： 霧状の強化液、泡、粉末又は炭酸ガス消火剤が有効である。
初期の火災には、粉末、炭酸ガス消火剤を用いる。
大規模火災の際には、泡消火剤を用いて空気を遮断することが有効である。
- 使ってはならない消火剤 ・ 棒状の水を用いてはならない。火災を拡大し危険な場合がある。
- 火災時の特定危険有害性 ・ 現在のところ有用な情報なし。
- 特定の消火方法
- 1 火元への燃焼源を断つ。
 - 2 周囲の設備等に散水して冷却する。
 - 3 火災発生場所の周辺に関係者以外の立入りを禁止する。
- 消火を行う者の保護 ・ 消火作業の際は、風上から行い必ず保護具を着用する。

6. 漏出時の措置

- 人体に対する注意事項
- ・ 適切な保護具を着用する。
 - ・ 付近の着火源となるものを速やかに取り除く。
- 環境に対する注意事項
- ・ 安全を確認してから、流出防止の措置をとる。環境への放出を避けること。
- 除去方法
- ・ 全ての着火源を取り除く。漏出物を回収すること。水路、下水道、地下または密閉された場所へ流入を防ぐ。布等の吸収材で拭き取る。残った汚染を除去するために床をよく清掃すること。

7. 取扱い及び保管上の注意

- 取扱い
- 技術的対策
- ・ 眼及び皮膚に触れないようにし、必要に応じて保護具を着用する。
 - ・ 取扱い後は手洗い、洗眼を十分に行なう。作業着に付着した場合は着替える。
- 注意事項
- ・ 使用前に取扱い説明書を入手すること。使用中は飲食や喫煙をしないこと。取扱い後は手をよく洗うこと。環境への放出を避けること。排水路に流してはならない。
- 安全取扱い注意事項
- ・ 常温で取扱うものとし、その際水分、きょう雑物の混入に注意する。妊娠中/授乳期中は接触を避けること。ミストや蒸気を吸入しないこと。
- 保管
- 適切な保管条件
- ・ 施錠して保管すること。容器は密栓し、直射日光の当たらない涼しく乾燥した場所に貯蔵する。

8. ばく露防止及び保護措置

- 設備対策： ・ ミストが発生する場合は発生源の密閉化、又は排気装置を設ける。
・ 取扱い場所の近辺に洗眼及び身体洗浄の為の設備を設ける。
- 管理濃度： 規定なし（作業環境評価規準：労働省告示第28号、平成7. 3. 27）
- 許容濃度： 規定なし
- 保護具：
- 呼吸用保護具： 必要に応じて防毒マスクを着用する。
- 眼の保護具： 必要に応じて普通型眼鏡着用する。
- 保護手袋： 長期間接触する場合には耐油性の物を着用する。
- 保護衣： 長期間取扱う場合には耐油性の長袖作業服等を着用する。

9. 物理的及び化学的性質

- 形状 半固体
- 色 オレンジ色
- 臭い わずかに臭気あり
- pH データなし
- 融点 データなし

滴点 256℃
沸点 データなし
分解温度 データなし
引火点 225℃ (SETA)
自然発火温度 データなし
爆発特性 爆発限界 下限：1 容量% (推定値) / 上限：7 容量% (推定値)
蒸気圧 データなし
蒸気密度 データなし
密度 約 1g/cm³ (15℃)
溶解性 水に対する溶解性：ほとんど不溶
n-オクタノール/水分配係数 データなし
動粘度 データなし

1 0. 安定性及び反応性

安定性 ・ 通常の条件では安定。
反応性 ・ 強酸化剤との接触を避ける。
避けるべき条件 ・ ハロゲン類、強酸類、アルカリ類、酸化性物質との接触しないよう注意する。
混触危険物質 ・ 現在のところ有用な情報なし。
危険有害な分解生成物 ・ 燃焼の際には一酸化炭素等が発生する可能性がある。
その他 ・ 現在のところ有用な情報なし。

1 1. 有害性情報（人についての症例、疫学的情報を含む）

【基油として】 混合物としての有害性情報はないため、ここでは主たる成分である基油について記載する。
急性毒性 ・ データなし
皮膚腐食性・刺激性 ・ データなし。有害性は低いと考えられる。
眼に対する損傷性・刺激性 ・ データなし。一時的刺激があり、放置すると粘膜等に炎症を起こす可能性がある。
呼吸器又は皮膚感作性 ・ 知見なし。
生殖細胞変異原性 ・ 知見なし。
発がん性 ・ IARC/ANT/ACGIH/日本産業衛生学会、いずれもリストには記載されていない。
生殖毒性 ・ 知見なし。
特定標的臓器毒性 ・ 知見なし。

1 2. 環境影響情報

【基油として】 混合物としての環境影響情報はなく、ここでは主たる成分である基油について類似成分に関する情報を記載する。
水生環境毒性 ・ 情報なし。水にはほとんど溶解しないため、水生生物への汚損を生じる。
移動性 ・ 情報なし。
残留性・分解性 ・ 情報なし。
生体蓄積性 ・ 情報なし。
オゾン層への有害性 ・ モントリオール議定書、オゾン層保護法等の規制対象物の使用はなく区分に該当しないと判断する。
その他 ・ 上記情報は部分的な情報及び類似物質によるものである。すべての基油に対して完全な情報が取得されているわけではない。

1 3. 廃棄上の注意

製品、容器等の廃棄は許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約をして処理する。

1 4. 輸送上の注意

国際規制

国連分類、品名等 ・ 非該当
国連番号 ・ なし
海洋汚染物質 ・ 該当する
陸上輸送：消防法等の危険物輸送について定めるところに従う。消防法 危険物に該当しない
海上輸送：船舶安全法に定めるところに従う。船舶安全法： 非該当
航空輸送：航空法に定めるところに従う。航空法： 非該当
混載禁止：第 1 類及び第 6 類の危険物及び高压ガス。

輸送の特定の安全対策及び条件

- ・ 引火性があるので「火気厳禁」
- ・ 容器が著しく摩擦または動揺を起こさないように運搬する。
- ・ 指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合は、総務省令で定めるところにより、当該車両に標識を掲げる。また、この場合、当該危険物に該当する消火設備を備える。
- ・ 運搬時の積み重ね高さは 3m 以下とする。
- ・ 第 1 類及び第 6 類の危険物及び高压ガスと混載しない。

その他関係法令の定めるところに従う。

1 5. 適用法令

1. 消防法 危険物に該当しない
2. 化学物質管理促進法 (PRTR 法) 非該当 (2023 年 4 月改正前後とも)
3. 労働安全衛生法 表示対象物 (通知対象物) : 168 鉱油 1-10%
4. 毒物劇物取締法 対象物ではない
5. 海洋汚染防止法 有害液体物質 (Y 類)
6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 産業廃棄物規則 (拡散、流出の禁止)
※都道府県又は市町村条例により規制が異なる場合がありますので、詳細は当該自治体にご確認ください。

1 6. その他の情報

1 6. 1 引用文献

- ① 石油製品安全データシート作成の手引き 石油連盟 (平成 1 2 年 7 月)
- ② J A C A (日本オートケミカル工業会) 編集 : 化学物質管理データベース
- ③ 原料 S D S
- ④ G H S 分類結果データベース 独立行政法人製品評価技術基盤機構
- ⑤ J I S Z 7253 「GHS に基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法ーラベル、作業場内の表示及び安全データシート (SDS)」

1 6. 2 J I S の有無 なし

1 6. 3 記載内容の問い合わせ先

連絡先 : 株式会社ユーエスシー
電話番号 : 0 4 2 - 3 5 1 - 0 0 1 1
F A X 番号 : 0 4 2 - 3 5 1 - 0 0 1 0

※注意

製品安全データシートは、危険有害な化学製品について、安全な取扱いを確保するための参考情報モデルの一つとして、取り扱う事業者提供されるものです。

取り扱う事業者は、これを参考として、自らの責任において、個々の取扱いなどの実態に応じた適切な処置を講ずることが必要であることを理解した上で、活用されるようお願いします。

従って、本データシートそのものは、安全の保証書ではありません。

[会社情報]

販売者：スズキ岡山販売(株)

所在地：岡山県岡山市北区平野622-5

TEL:086-292-6337